

Statistische Auswertung des Apache Logfiles für Ihre Domain:

Nach erfolgreicher Installation und Konfiguration stehen Ihnen wesentliche Parameter für die Traffic-Analyse zur Verfügung. Für eine erfolgreiche Seitenoptimierung lassen sich aus diesen Daten hilfreiche Hinweise ableiten.

Sie erhalten ein Bild, mit welchen Browsern, Versionen, Auflösungen etc. Ihre Besucher auf die Webseite gelangen. Weiter woher sie stammen, welche Keywords und -sätze auf Ihre Seite führten und natürlich die wichtige Information, **welche Suchmaschinen vorbeigekommen sind und wann das letzte Mal.**

Kurzbeschreibung zum Einbau von AWStats in TYPO3

1. Schritt AWStats aus dem Online-Repository einspielen: Ext key ist: cc_awstats

2. Schritt Im Install-Tool (Tools => Installation) unter All Configuration den folgenden Abschnitt suchen:

```
$TYPO3_CONF_VARS["FE"]["logfile_dir"] = fileadmin/
```

Da der nachfolgende Eintrag in der Datei localconf.php eingetragen werden muss, kann der Code auch direkt in diese Datei hinzugefügt werden.

```
$TYPO3_CONF_VARS["FE"]["logfile_dir"] = fileadmin/logfile_dir/
```

(Als Verzeichnis kann ein beliebiges Verzeichnis verwendet werden. Dieses muss aber für TYPO3 beschreibbar sein! Die von TYPO3 generierten Logdateien werden im Apache-Format geschrieben und können auch mit anderen Tools als AWStats ausgewertet werden.)

3. Schritt

Eine leere Datei (meinedomain.log) im Verzeichnis 'fileadmin/logfile_dir/' erstellen.
(evtl. zunächst eine Datei mit der Endung „txt“ erzeugen und dann in .log umbenennen!)

4. Schritt

Anpassen der Benutzerrechte für die Datei meinedomain.log auf 755. Ebenfalls überprüfen, ob die Rechte der Datei awstats.pl auch mindestens 755 sind (via **typo3conf/ext/cc_awstats/awstats/awstats.pl**) !

5. Schritt

Im Setup des Haupttemplates folgende Eintragungen vornehmen:

```
config.stat = 1
```

```
config.stat_apache = 1
```

```
config.stat_apache_logfile = meinedomain.log
```

Anm: Sie können an beliebigen Stellen des Seitenbaumes weitere Logdateien mit

```
config.stat_apache_logfile = xxx
```

erstellen. Sinnvoll ist es, für jede einzelne Website innerhalb einer TYPO3-Installation eine eigene Logdatei zu erzeugen.

6. Schritt

Um die Speicherung der in der TYPO3-eigenen Statistiktabelle auszuschalten, kann folgender Eintrag im Setup erzeugt werden:

```
config.stat_mysql = 0
```

Mit **config.stat_mysql = 1** werden weiterhin logdateien erstellt
(z.B. für die Extension Simple Hit Statistic)

7. Schritt

Als letztes noch das AWStats-Modul im Backen aufrufen und konfigurieren. Nach dem Klick auf **Konfiguration bearbeiten** werden die log-Dateien angezeigt, die am angegebenen Ort im Seitenbaum gefunden werden. Mehrere Einträge werden mittels Komma separiert.

Wenn sich das Modul AWStats nicht aufrufen lässt – ausloggen und wieder einloggen!

Damit Ihr Kunde, der evtl. nur mit Redakteursrechten ausgestattet ist, die Statistik sehen kann, kann zusätzlich die Extension: **AWStats Enhancer** installiert werden

Eine andere Möglichkeit eine Statistische Auswertung zu erhalten, erfolgt über die Extension:

Simple hit statistics.

Sowie **Visitor Tracking System** (de_phpote)